

# MASILLA PARA DRYWALL

**Colombia** | Guatemala



# Masilla para drywall

Masilla para drywall Ultracem es una masilla en polvo que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Es un producto diseñado para la realización de acabados finos y tratamiento de juntas en placas de yeso, modificado con aditivos que le confieren excelentes propiedades de adherencia y baja fisuración para aplicar sobre muros y techos.

## PRESENTACIÓN

20 kg | 25 kg



## Beneficios

- Tratamiento de juntas de placas de yeso usando cinta de papel.
- Tratamiento de juntas de placas de yeso y fibrocemento usando cinta malla.
- Preparación de superficies de placas de yeso y fibrocemento antes de pintar.
- Pega de láminas de yeso sobre mampostería tipo revoque seco.
- Pega y recubrimiento de esquineros plásticos.
- Cubrimiento de superficies por uso de tornillos.
- Reduce la aparición de fisuras por su baja contracción.
- Excelente adherencia y bajo entizamiento.

## Recomendaciones de uso

- Asegúrese que la superficie de aplicación se encuentre libre de polvo, grasas, aceites, pintura, residuos de mortero u otra sustancia que pueda afectar la adherencia del producto.
- Use un recipiente no absorbente, agregue 1 parte de agua por cada 2,5 - 3 partes de Masilla Drywall y mezcle hasta obtener la consistencia deseada y una pasta homogénea libre de grumos.
- Deje reposar la mezcla durante unos minutos, permitiendo que sus componentes se activen. Vuelva a mezclar antes de aplicar.
- Coloque la pasta sobre la espátula y deslícela sobre la junta de las láminas dejando una película delgada que permita la colocación de la cinta, deslice la espátula sobre esta para adherirla a la lámina.
- Una vez pegada la cinta, se sugiere la aplicación de una primera mano de pasta usando llana metálica para la nivelar la superficie.
- Revise con detalle la superficie y corrija cualquier irregularidad que permanezca después de la primera aplicación.
- Realice una nueva aplicación de Masilla Drywall con el fin de dejar un acabado regular en toda la superficie para recibir la pintura.
- Para acabados más finos lije con una lija 180 las irregularidades de la superficie antes de aplicar la pintura.

**\*Se recomienda preparar sólo la cantidad de Masilla Drywall a aplicar y cubrir la mezcla durante el proceso de aplicación para evitar endurecimiento y pérdidas de material.**

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de **ULTRACEM S.A.S.** Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.



# Recomendaciones generales

## CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



### Transporte en vehículos adecuados

que eviten roturas de los empaques, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.



### Almacene bajo techo

en un lugar seco, libre de humedad y de objetos corto-punzantes.



### Apilar sobre estibas

en buenas condiciones, de tal manera que los primeros sacos en ingresar sean los primeros en salir.



### Almacenar en pilas menores de ocho

(8) sacos de altura, dejando un espacio de 30 cm contra la pared y las pilas laterales.



### Preferiblemente cubra los sacos

con lona o plásticos impermeables si van a estar almacenados al aire libre.

## PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible. En caso de ingesta consulte a su médico.
- Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada.
- Se recomienda el uso de guantes, traje de protección, mascarilla y protección visual.
- En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos.
- Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual del mortero, concreto, pasta o lechada.
- Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición. En cualquier caso, debe tener asistencia médica idónea.

## ACLARACIONES

- No se garantiza el desempeño del producto si se adiciona una mayor cantidad de agua a la especificada en el saco u otros ingredientes tales como arena, aditivos u otros materiales.
- Tenga presente que el exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.

Consultar con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.



### Atención al cliente:

01 8000 123 987 / Celular: #399



### Correo electrónico:

[servicioalcliente@ultracem.co](mailto:servicioalcliente@ultracem.co)



### Página web

[www.ultracem.co](http://www.ultracem.co)

## Nuestras Certificaciones



SC-CER476867



SA-CER476869



OS-CER476871

ULTRACEM S.A.S.

Planta: Km.2,5 Vía Cordialidad, Barranquilla - Galapa  
Galapa, Atlántico - Colombia.





**Chatea con Vanesa,**  
tu asistente virtual.



Ahora estamos conectados  
**contigo 24/7** a través de nuestro  
**WhatsApp.**



**316 403 4858**



Conéctate **fácil, rápido y seguro.**



**Con VANESA puedes:**



**Agendar turno** para  
recoger **tu pedido.**



**Chatear sin**  
necesidad de  
datos móviles.



**Realizar pedidos,**  
**pagar en línea** y  
hacer consultas a  
través de **WhatsApp.**