




CATÁLOGO

de morteros



 **CEMENTO**
ULTRACEM

Colombia | Guatemala

**Nuestra pasión,
construir juntos un mundo mejor.**



Presentes

en las grandes obras

En ULTRACEM nos sentimos orgullosos de haber sido parte fundamental en la construcción del nuevo Puente Pumaréjo, catalogado como la megaobra de infraestructura más importante de Colombia.



**Puente Pumaréjo,
Barranquilla**



► Contenido

Introducción

- ¿Quiénes somos? 04

Línea de mezclas listas

- Tipo N: No Estructural 07
- Tipo S: Uso General 09
- Tipo M: Estructural 11
- Relleno de Bloques 13
- Nivelación de Pisos 15
- Proyectable 16
- Zafarreo y Pañete 17

Línea de pegantes

- Pegante Cerámico Gris 20
- Pegante Porcelanato Gris 22

Línea de acabados

- Masilla Drywall 25
- Pañete y Estuco 2 en 1 26



● Colombia



● Guatemala

¿Quiénes somos?

Somos una compañía innovadora, vanguardista y altamente comprometida con la satisfacción de necesidades de nuestros clientes y aliados comerciales.

ULTRACEM S.A.S fue constituida en 2012, y desde 2013 inicia operaciones apoyadas en tecnología de última generación, estando siempre comprometida con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de productos de calidad.

Nacimos de la experiencia de tres (3) generaciones con la más amplia trayectoria en la industria cementera.



Misión

Somos una compañía multilatina productora de cemento, concreto y mortero de alta calidad, que ofrece soluciones innovadoras para la industria de la construcción, generando experiencias únicas para nuestros clientes, bienestar para nuestros colaboradores y comunidades, respeto por el medio ambiente y rentabilidad para el negocio.

Visión

Ser una compañía referente en el mercado, reconocida como un aliado estratégico de nuestros clientes y comprometida con el desarrollo sostenible.

Propósito

Nuestra pasión, construir un mundo mejor.



Nuestras plantas



Cemento

- 📍 Galapa, Atlántico
- 📍 Puerto San Jose, Guatemala



Concreto


- 📍 Barranquilla, Atlántico
- 📍 Santa Marta, Magdalena
- 📍 Cartagena, Bolívar
- 📍 Valledupar, Cesar
- 📍 Medellín, Antioquia

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM

► Línea de mezclas listas



Tipo N: No estructural

Mezcla Lista Tipo N Ultracem, es apropiada para pega y pañete de muros interiores (mampostería no estructural).



Descarga la ficha técnica aquí



Presentación

40 kg



Beneficios:

Fácil preparación, solo necesita adicionar agua.

Fácil aplicación para mayor rendimiento de la mano de obra.

Mejor calidad de la mezcla.

Disminución de fisuras en los pañetes.

Mejores acabados en los pañetes.

Mejor control de inventarios en obras.

Menor impacto ambiental.

Uso y aplicaciones

- Pega de unidades de mampostería para muros interiores no estructurales.
- Pañete o repello de muros interiores.



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Tipo N: No estructural

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 3329 (N)	ASTM C270 (N)	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 4050/ASTM C91	Máx. 14	Máx. 20	Máx. 14
Retención de Agua, %	NTC 4050/ASTM C1506	Mín. 75	Mín. 75	Mín. 75
Resistencia a la compresión a 28 días, kg/cm ²	NTC 220/ASTM C109	Mín. 75	Mín. 52	Mín. 75

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este catálogo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S. Ver condiciones de TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y ACLARACIONES EN LA FICHA TÉCNICA

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp



+57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Descarga la ficha técnica aquí



ASTM C270:2024
Morteros



NTC 3329:2004
Morteros

Presentación

40 kg

Tipo S: Uso General

Mezcla Lista Tipo S Ultracem, cuenta con una excelente calidad, rendimiento y resistencias mecánicas, es un producto ideal para pega y pañete de unidades de mampostería.



Beneficios:

Fácil preparación, solo necesita adicionar agua.

Fácil aplicación para mayor rendimiento de la mano de obra.

Excelente trabajabilidad debido al control del aire y retención de agua.

Mejor acabado en los pañetes.

Mejor control de inventarios en obras.

Menor impacto ambiental.

Excelente adherencia a las unidades de mampostería

Uso y aplicaciones

- Pega de unidades de mampostería para muros interiores y exteriores.
- Pañete o repello en muros interiores y exteriores.



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

+57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Tipo S: Uso General

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 3329 (S)	ASTM C270 (S)	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 4050/ASTM C91	Máx. 12	Máx. 18	Máx. 12
Retención de Agua, %	NTC 4050/ASTM C1506	Mín. 75	Mín. 75	Mín. 75
Resistencia a la compresión a 28 días, kg/cm ²	NTC 220/ASTM C109	Mín. 125	Mín. 125	Mín. 125

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este catálogo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S. Ver condiciones de TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y ACLARACIONES EN LA FICHA TÉCNICA

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM

Tipo M: Estructural

Mezcla Lista Tipo M Ultracem, de alta resistencia mecánica, ofrece mayor durabilidad que otros tipos de Morteros. Se recomienda para mampostería reforzada o sin refuerzo que pueda estar sujeta a altas cargas de compresión, presión lateral de tierra y fuertes vientos.



Descarga la ficha técnica aquí



Beneficios:

Fácil preparación, solo necesita adicionar agua.

Fácil aplicación y extensión sobre unidades de mampostería.

Uniformidad en la calidad del mortero preparado.

Excelente trabajabilidad debido al control del aire y retención de agua.

Mejor control de inventarios en obras.

Menor impacto ambiental.

Excelente adherencia a las unidades de mampostería

Uso y aplicaciones

- Pega de unidades de mampostería estructural para muros confinados.
- Mampostería reforzada o sometida a grandes cargas laterales.
- Pañete o repello en muros interiores y exteriores.



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

+57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Tipo M: Estructural

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 3329 (M)	ASTM C270 (M)	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 4050/ASTM C91	Max. 12	Max. 18	Max. 12
Retención de Agua, %	NTC 4050/ASTM C1506	Min. 75	Min. 75	Min. 75
Resistencia a la compresión a 28 días, kg/cm ²	NTC 220/ASTM C109	Min. 175	Min. 175	Min. 175

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este catálogo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S. Ver condiciones de TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y ACLARACIONES EN LA FICHA TÉCNICA

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Descarga la ficha técnica aquí



Presentación

40 kg

Grout: Relleno de bloques

La Mezcla Lista Relleno de Bloques o Grout Estructural Ultracem, es una mezcla de cemento, agregados y aditivos lista para usar que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Está diseñada para el relleno de celdas de mampostería y cavidades de estructuras de concreto, proporcionando resistencia y estabilidad adicional a la estructura reforzada asegurando que cumpla con los requisitos de carga y durabilidad.



Beneficios:

Fácil preparación, sólo necesita adicionar agua.

Incrementa la resistencia mecánica del muro.

Mayor rendimiento de la mano de obra.

Mayor fluidez, facilita el llenado de las celdas.

Uniformidad en la calidad del mortero preparado.

Mejora control de inventarios en obra.

Menor impacto ambiental.

Uso y aplicaciones

- Relleno de celdas de mampostería estructural.
- Relleno de cavidades de concreto.
- Relleno de muros con cargas laterales.



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Grout: Relleno de bloques

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 4048	ULTRACEM
Resistencia a la compresión a 28 días, kg/cm ²	NTC 4048	Mín. 102 kg/cm ²	Mín. 175 kg/cm ²

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este catálogo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S. Ver condiciones de TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y ACLARACIONES EN LA FICHA TÉCNICA

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Descarga la ficha técnica aquí



Presentación

40 kg

Nivelación de pisos

La Mezcla Lista Nivelación de Pisos cuenta con excelentes resistencias mecánicas, calidad y rendimiento. Es utilizada en la construcción de pisos y contrapisos.



Beneficios:

Nivelación de pisos.

Nivelación de placas de concreto.

Uso y aplicaciones

- Fácil preparación, solo necesita adicionar agua.
- Mayor rendimiento de la mano de obra.
- Mejor calidad de la mezcla.
- Mejor control de inventarios en obra.
- Menor impacto ambiental.



Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ULTRACEM
Resistencia a la compresión a 28 días, kg/cm ²	NTC 220 / ASTM C109	Min. 140 kg/cm ²

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp



+57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Presentación

40 kg



Descarga la ficha técnica aquí

Proyectable

La Mezcla Lista Proyectable Ultracem, es una mezcla de cemento, agregados y aditivos lista para usar que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Es un producto diseñado para el revestimiento de paredes interiores y exteriores, modificado con aditivos que le confieren excelentes propiedades de adherencia y lubricación para ser usado en equipos de lanzado que aumentan la productividad de la obra.



Beneficios:

Excelente capacidad de relleno y nivelación de superficies.

Excelente adherencia en las unidades de mampostería.

Excelente adherencia sobre muros de poliestireno expandido.

Fácil aplicación. Maximiza el rendimiento de la mano de obra y el avance del proyecto.

Disminuye la aparición de fisuras en los pañetes.

Mejora control de inventarios en obra.

Excelente lubricación para aplicar con máquinas de lanzado.

Menor desperdicio, menor esfuerzo físico, mayor limpieza, mayor productividad.

Superficie y aplicación

- Bloques de concreto.
- Ladrillos de arcilla.
- Muros de poliestireno expandido.

Metodos de aplicación

- Aplicación manual.
- Aplicación con máquinas de lanzado.



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp



+57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Descarga la ficha técnica aquí

Presentación

40 kg

Zafarreo y Pañete

La Mezcla Lista Zafarreo y Pañete Ultracem, es una mezcla de cemento, agregados y aditivos lista para usar que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Es un producto diseñado para el revestimiento de paredes interiores y exteriores, modificado con aditivos que le confieren excelentes propiedades de adherencia para ser usado en aplicaciones de zafarreo y pañete que aumentan la productividad de la obra.



Beneficios:

Excelente capacidad de relleno y nivelación de superficies.

Excelente adherencia en las unidades de mampostería.

Excelente adherencia sobre muros de poliestireno expandido.

Fácil aplicación, maximiza el rendimiento de la mano de obra y el avance del proyecto.

Disminuye la aparición de fisuras en los pañetes.

Mejora control de inventarios en obra.

Menor desperdicio, menor esfuerzo físico, mayor limpieza, mayor productividad.

Superficie y aplicación

- Bloques de concreto.
- Ladrillos de arcilla.
- Muros de poliestireno expandido.

Metodos de aplicación

- Aplicación manual.
- Aplicación con cuchara.



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Zafarreo y Pañete

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ULTRACEM
Resistencia a la compresión a 28 días, kg/cm ²	NTC 220 / ASTM C109	Min. 125 kg/cm ²

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este catálogo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S. Ver condiciones de TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y ACLARACIONES EN LA FICHA TÉCNICA

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM

► Línea de pegantes





NTC 6050-1:2020
Adhesivos para baldosas

Presentación

25 kg



Descarga la ficha
técnica aquí

Cerámico Gris

El Pegante Cerámico Ultracem, es un producto premezclado base cemento que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Está fabricado con materias primas seleccionadas que le confieren un excelente desempeño para la instalación de revestimientos cerámicos de alta y media absorción de agua en interiores.



Beneficios:

Fácil preparación, solo necesita adición de agua.

Excelente trabajabilidad y consistencia.

Tiempo abierto prolongado.

Bajo deslizamiento vertical.

Alta adherencia.

Permite corregir fácilmente la colocación de la baldosa.

No requiere humedecer las baldosas cerámicas durante su instalación.

Superficies de aplicación

- Bloques de concreto con 28 días de curado.
- Morteros de cemento de capa gruesa.
- Ladrillos y bloques de arcilla.
- Superficies de concreto.



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp



+57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Pegante Cerámico Gris

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 6050-1	ULTRACEM
Resistencia adhesiva a la tracción, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 0.8	Mín. 0.8
Tiempo abierto: Resistencia adhesiva a la tracción luego de 20 min, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 0.5	Mín. 0.5
Resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 0.5	Mín. 0.5

*Los tiempos de la información técnica anteriormente descritos están sujetos a las condiciones medioambientales del entorno de aplicación.

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este catálogo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S. Ver condiciones de TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y ACLARACIONES EN LA FICHA TÉCNICA

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Descarga la ficha técnica aquí



NTC 6050-1:2020
Adhesivos para baldosas

Presentación

25 kg

Porcelanato Gris

El Pegante Porcelanato Ultracem, es un producto premezclado base cemento que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Está fabricado con materias primas seleccionadas que le brindan un excelente desempeño para la instalación de revestimientos de baja absorción de agua (porcelanato).

Fácil preparación, solo necesita adición de agua.

Excelente trabajabilidad y consistencia.

Tiempo abierto prolongado.

Bajo deslizamiento vertical.

Permite corregir fácilmente la colocación del porcelanato.

Alta adherencia.

Superficies de aplicación

- Bloques de concreto con 28 días de curado.
- Morteros de cemento de capa gruesa.
- Ladrillos y bloques de arcilla.
- Superficies de concreto.



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

+57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Pegante Porcelanato Gris

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 6050-1	ULTRACEM
Resistencia adhesiva a la tracción, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 1.0	Mín. 1.0
Resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 0.5	Mín. 0.5
Tiempo abierto: Resistencia adhesiva a la tracción luego de 20 min, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 0.5	Mín. 0.5
Resistencia adhesiva a la tracción luego de curado en calor, N/mm ²	NTC 6050-2	Mín. 0.5	Mín. 0.5

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este catálogo es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica or parte de ULTRACEM S.A.S. Ver condiciones de TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y ACLARACIONES EN LA FICHA TÉCNICA

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp  **+57 3164034858**

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM 

► Línea de acabados



Masilla Drywall

Masilla Drywall Ultracem es una masilla en polvo que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Es un producto diseñado para la realización de acabados finos y tratamiento de juntas en placas de yeso, modificado con aditivos que le confieren excelentes propiedades de adherencia y baja fisuración para aplicar sobre muros y techos.



Descarga la ficha técnica aquí



Presentación

25 kg



Beneficios:

Tratamiento de juntas de placas de yeso usando cinta de papel.

Tratamiento de juntas de placas de yeso y fibrocemento usando cinta malla.

Preparación de superficies de placas de yeso y fibrocemento antes de pintar.

Excelente adherencia y bajo entizamiento.

Pega de láminas de yeso sobre mampostería tipo revoque seco.

Pega y recubrimiento de esquineros plásticos.

Cubrimiento de superficies por uso de tornillos.

Reduce la aparición de fisuras por su baja contracción.

Superficies de aplicación

- Placas de yeso.
- Placas de fibrocemento.
- Muros de mampostería cuando se use como revoque seco.



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp



+57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM



Presentación

25 kg



Beneficios:

Excelente capacidad de relleno y nivelación de superficies.

Reduce la aparición de fisuras por su baja contracción.

Excelente adherencia en diferentes superficies.

Ideal para aplicación de bajos espesores sin perder cohesión ni adherencia.

Proporciona acabados finos y suaves tipo estuco.

De fácil aplicación y lijado.

Facilita la aplicación directa de pintura debido a su acabado y bajo entizamiento.

Ideal para aplicación manual y con máquinas de lanzado.

Disminuye desperdicio de material y facilita la limpieza de obra.

Aumenta la productividad de la mano de obra y el avance del proyecto.

Útil para la pega de esquineros plásticos perforados.

Superficies de aplicación

- Bloques de concreto.
- Ladrillos de arcilla.
- Pañetes y muros de concreto.



Descarga la ficha técnica aquí



Pañete y Estuco

Pañete y Estuco 2 en 1, es un producto base cemento que solo requiere la adición de agua para su aplicación, diseñado para la realización de pañetes con acabados tipo estuco que permiten la aplicación directa de la pintura. Está modificado con aditivos que le confieren excelentes propiedades de adherencia y baja fisuración para aplicar sobre muros y techos.

Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp



+57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM

► Nuestros productos



Haz tu pedido por Vanesa a través de nuestro WhatsApp

 +57 3164034858

ED.2025 | CEMENTO ULTRACEM

Ser cliente de Cemento Ultracem es muy fácil.

Ahorra tiempo y regístrate desde tu celular
en nuestro **WhatsApp (316) 403 48 58.**

(y te demoras menos de 5 minutos).



Chatea con **Vanesa**, tu asistente virtual.

Estamos conectados
contigo 24/7 a través de nuestro
WhatsApp **+57 3164034858**



Con **Vanesa** puedes:



**Realizar pedidos, pagar
en línea** y hacer consultas
a través de **WhatsApp.**



Agendar turno para
recoger **tu pedido.**

   @Ultracem |    @Cementoultracem